

Лабораторные холодильники и морозильники

Модель	Описание
Для контроля температуры в помещении	
SV206-101-LSB	Беспроводной радиомодуль, внутренний температурный датчик, диапазон: От +10°C до +50°C, откалиброван при 23°C В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль с внутренним датчиком, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления.
Для 2- или 3-х дверных холодильников, холодильных камер или морозильников с температурой до -40°C	
SV204-101-LSB	Беспроводной радиомодуль, внешний температурный датчик 3,5 м, диапазон: От -40°C до +80°C, откалиброван при -30°, -15°, 0°, 20°, 40°C В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления, монтажный комплект для датчиков, плоский удлинительный кабель.
SV204-301-LSB	Беспроводной радиомодуль, двойной температурный датчик 3,5 м, диапазон: От -40°C до +80°C, откалиброван при -30°, -15°, 0°, 20°, 40°C В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления, монтажный комплект для датчиков, плоский удлинительный кабель.
SV205-301-LSB	Беспроводной радиомодуль, двойной температурный датчик, диапазон: От -40 до 120°C (для инкубаторов/водяных термостатов) откалиброван при -30°, -60°, 80°, 100°, 105°C. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор на 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепежные изделия, монтажный комплект для датчиков, плоский удлинительный кабель.
Для 1-дверных холодильников, морозильников или холодильных камер	
SV203-101-LSB	Беспроводной радиомодуль, внешний температурный датчик 1 м, диапазон: От -40°C до +80°C, откалиброван при -30°, -15°, 0°, 20°, 40°C В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления, монтажный комплект для датчиков, плоский удлинительный кабель.
SV203-301-LSB	Беспроводной радиомодуль, двойной внешний температурный датчик 1 м, диапазон: От -40°C до +80°C, откалиброван при -30°, -15°, 0°, 20°, 40°C В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления, монтажный комплект для датчиков, плоский удлинительный кабель.
Для стерильных комнат	
SV208-101-LSB	Беспроводной радиомодуль, внешний датчик перепада давления, диапазон: От -500 до +500 Па, откалиброван в диапазоне от 0 до 100 Па с шагом в 10 Па В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль с внутренним датчиком, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления.
Для инкубаторов, климатических камер, стерильных комнат	
SV207-101-LSB	Беспроводной радиомодуль, двойной внешний датчик температуры и относительной влажности; диапазон от -40°C до +100°C, 0-100%, откалиброван при 23°C и 50% отн. влажности. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления, монтажный комплект для датчиков, плоский кабель 2 м для датчиков температуры/относительной влажности.
Для мониторинга параметров тока (4–20 мА) на выходе аналогового сигнала	
SV209-101-LSB	Беспроводной радиомодуль, аналоговый вход 4–20 мА, 2 кабеля по 2,9 м: черный и желтый (земля и сигнал), откалиброван по 5 точкам: 4, 8, 12, 16 и 20 мА. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления.
Для мониторинга контактов цепи сигнализации	
SV212-501-LSB	Беспроводной радиомодуль, вход с сухим контактом, 2 кабеля по 2,9 м: черный, желтый. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления.
Для температуры среды, ретрансляционных модулей	
SV101-501-LSB	Ретрансляционный модуль 25 мВт с универсальным блоком питания (100/240 В), настенный патрон с "липучкой", компакт-диск с драйверами клиентского программного обеспечения Smart-Vue и руководством пользователя.
SV105-501-LSB	Беспроводной радиомодуль для замера температуры среды, ретранслятор, внутренний температурный датчик, диапазон: От +10°C до +50°C В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, адаптер питания 5 В, монтажный зажим с "липучкой".
Ресиверы	
SV103-502-LSB	USB 1.0 или 2.0, приемник 25 мВт, с "липучкой", компакт-диск с клиентским программным обеспечением Smart-Vue, драйверами и руководствами пользователя.
SV103-503-LSB	USB 1.0 или 2.0, приемник 25 мВт с "липучкой", компакт-диск с драйверами программного обеспечения и руководствами пользователя.
SV104-503-LSB	TCP/IP, порт RJ45, приемник 25 мВт с универсальным блоком питания (100/240 В), LAN, витая пара CAT 5, настенный патрон с "липучкой", компакт-диск с драйверами программного обеспечения и руководствами пользователя.
Аудио- и видеосигнализация	
SV500-501-LSB	Локальная звуковая и визуальная сигнализация посредством радиосвязи В комплект входит: универсальный блок питания на 12 В (100/240 В), литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой" и крепления.
Источник питания	
SV501-501-LSB	Блок питания на 6 В пост.тока (100/240 В) для CO ₂ -систем. В комплект входят 4 взаимозаменяемые розетки.
SV501-500-LSB	Блок питания на 12 В пост.тока (100/240 В) для аудио/визуальных систем сигнализации. В комплект входят 4 взаимозаменяемые розетки.
SV501-502-LSB	Блок питания на 12 В пост.тока (100/240 В) для ретрансляторов и приемников. В комплект входят 4 взаимозаменяемые розетки.
Голосовое оповещение и оповещение по факсу	
SV509-500-LSB	Голосовое оповещение и оповещение по факсу, питание от USB 1.0 или 2.0, совместимо с разъемом RJ11 телефонной линии.
Программное обеспечение для клиента и сервера	
SV600-500-LSB	Программное обеспечение клиент-сервер Smart-Vue, версия 1.01, в комплекте полный пакет драйверов для ретрансляторов и приемников, а также руководства пользователя и краткие инструкции по установке.
SV602-500-LSB	Сервер Smart-Vue OPC обеспечит подключение Вашей системы к любому клиентскому ПО на базе OPC, например ACU3 (Автоматизированная система управления зданием). CD-диск содержит всю необходимую информацию для установки и использования программного обеспечения Smart-Vue.
Дополнительные комплектующие	
SV503-500-LSB	Литиевый аккумулятор 3,6 В, 3600 мА — для модулей (в комплекте 2 шт.)

Сверхнизкотемпературные морозильники

Модель	Описание
SV200-101-LSB	Беспроводной радиомодуль, внешний температурный датчик PT100 (100 x 3 мм), диапазон: От -100°C до +150°C, откалиброван при -80°, -40° и 0°C. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления, монтажный комплект для датчиков.

Для криохранилищ

Модель	Описание
SV201-101-LSB	Беспроводной радиомодуль, внешний температурный датчик с трехжильным кабелем PT100 (150 x 3 мм). Диапазон: От -200°C до +50°C, откалиброван при -196°, -80° и 0°C. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления, монтажный комплект для датчиков.

Для CO₂-инкубаторов, водяных бань, климатических камер и стерильных комнат

Модель	Описание
Для CO₂-инкубаторов	
SV210-101-LSB	Беспроводной радиомодуль, внешний двойной датчик для температуры и уровня CO ₂ . Диапазон: От 0°C до +50°C, 0–10% CO ₂ , откалиброван при 37°C, 5% CO ₂ . В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления, монтажный комплект для датчиков, универсальный блок питания (100/240 В).

Для инкубаторов и водяных бань

SV205-101-LSB	Беспроводной радиомодуль, внешний температурный датчик, диапазон: От -40°C до +120°C, откалиброван при 30°, 60°, 80°, 100° и 105°C. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления, монтажный комплект для датчиков, плоский удлинительный кабель.
---------------	--

Для инкубаторов, климатических камер, стерильных комнат

SV207-100-LSB	Беспроводной радиомодуль, внешний двойной датчик температуры и относительной влажности, диапазон: От -40°C до +100°C, 0–100% отн. влажности. Откалиброван при 23°C и 50% отн. влажности. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления, монтажный комплект для датчиков, плоский кабель для датчиков температуры/относительной влажности.
---------------	--

Для сухожаровых шкафов

Модель	Описание
SV202-101-LSB	Беспроводной радиомодуль, внешний температурный датчик с трехжильным кабелем PT100. Диапазон: От +100°C до +350°C, откалиброван при 100°, 200° и 350°C. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: модуль, внешний датчик, литиевый аккумулятор 3,6 В, монтажный зажим с "липучкой", магнит и металлические крепления, монтажный комплект для датчиков.

Сервис*

Модель	Описание
SV-SITE-SURVEY	Анализ уровня сигнала, составление плана помещения и проверка соответствия ИТ-требованиям
SV-INSTALL	Установка сети Smart-View (до 15 модулей)
SV-TRN-USER	Обучение персонала (до 5 человек)
SV-TRN-ADMIN	Обучение главного администратора
SV-BASIC-1	Неограниченное телефонное обслуживание и удаленная поддержка для систем объемом до 20 модулей
SV-BASIC-2	Неограниченное телефонное обслуживание и удаленная ИТ-поддержка для систем объемом до 50 модулей
SV-BASIC-3	Неограниченное телефонное обслуживание и удаленная ИТ-поддержка для систем объемом до 99 модулей
SV-BASIC-4	Неограниченное телефонное обслуживание и удаленная ИТ-поддержка для систем объемом более 100 модулей
SV-IOQ-SUPPORT	Аттестация установленного оборудования сертифицированным специалистом на месте эксплуатации (15 модулей)
IOQDOCE89003674	Комплект оригинальных валидационных документов на бумажных носителях (на английском языке)
IOQDOCG89003674	Комплект оригинальных валидационных документов на бумажных носителях (на немецком языке)
IOQDOCF89003674	Комплект оригинальных аттестационных документов на бумажных носителях (на французском языке)
Калибровка датчиков	По вопросам о технических характеристиках изделия обращайтесь в региональную службу технической поддержки Thermo Scientific

*Набор услуг, предоставляемых в разных странах, может различаться. Пожалуйста, свяжитесь с региональной службой технической поддержки, чтобы узнать, какие услуги доступны в вашем регионе.



Датчики температуры среды и комбинация ретрансляторов



Двойной температурный модуль